

# COLIBRÌ

Ho.Re.Ca.



Colibrì ist eine Kaffeemaschine - sowohl für den Hotel- wie auch Bürobereich eine Bereicherung für die Zubereitung von frischen Kaffee-Spezialitäten. Colibrì ist durch verschiedene Layouts individuell für jeden Kunden einstellbar.

## QUALITÄT

Dank der Kaffeegruppe Z2000M bereitet der Colibrì einen ausgezeichneten Espresso/Kaffee mit einer anhaltenden Creme und sehr gehaltvollen Qualität. Damit bereits vom ersten Kaffee das Kaffeetrinken zum Genuss wird, ist die Brühgruppe für die Installation eines Heizungselements vorgesehen. Diese ermöglicht von der ersten Tasse an eine optimale Kaffee-Temperatur.

Die Necta Mixer mit einer schnellen Drehzahl bereiten aus löslichen Produkten cremig genussvolle Getränke von hoher und gleichbleibender Qualität. Um die Abgabezeit von Getränken zu reduzieren, wurden die Zyklen der einzelnen Zubereitungsgänge neu konzipiert.

## EINFACHHEIT

- Übersichtliche Produkt-Anwahlen
- Befüllung der Behälter durch Öffnung der Abdeckung.
- Leicht zugängliche Drucktasten zur automatischen oder manuellen Reinigung der Mischerschalen.

## REINIGUNG

Einfach zu entnehmende Funktionselemente zur Erleichterung der Reinigung. Die Auffangbehälter für Kaffeesatz und Wasserüberlauf lassen sich je nach Bedarf auch von Laien bei geschlossener Tür entleeren und reinigen. Durch kompakte Mischersysteme mit integrierter Absaugung wurden die Bauteile vermindert. Dies führt zu einer leichteren, sorgfältigen und gleichzeitig schnellen Reinigung.

## FUNKTIONSFÄHIGKEIT

- Genaue Einstellung und Dosierung der Produktmengen
- Detaillierte Fehleranzeige durch Selbstdiagnose
- Unterschiedliche Programmierung der Boiler-Temperatur
- Elektronik 8 Bit Steuerung
- RS232 Schnittstelle zum Auslesen von Verkaufstatistiken
- Das alphanumerische Display erleichtert die Informationen für den Benutzer und macht die Meldung der Störungen einfacher und klarer.

## ZUBEHÖRTEILE

Unterschrank in verschiedenen Ausstattungen (H 820 - B 410 - T 490 mm)  
Kit Selbstversorgung 20 Liter (Wassertank im Unterschrank)  
Kit Heizung für Esspressogruppe



L197D02

N&W Global Vending behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



**N&W GLOBAL VENDING GmbH**  
Lochfeldstr. 28 D-76437 Rastatt  
Tel. +49 (0)7222 9550  
Fax +49 (0)7222 955105

**N&W GLOBAL VENDING S.p.A.**  
Via Roma 24  
24030 Valbrembo (BG) Italien  
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

[www.nwglobalvending.com](http://www.nwglobalvending.com)

## COLIBRÌ ESPRESSO



ABMESSUNGEN	
Standardhöhe	750 mm
Höhe mit offener Abdeckung	870 mm
Abgaberaum	120 mm
Breite	410 mm
Tiefe	490 mm
Raumbedarf mit offener Tür	830 mm
Gewicht	37 Kg ca.

TECHNISCHE DATEN	
Speisespannung und Frequenz	230 V - 50 Hz einphasig
Höchstleistungsvermögen	1850 W
Boiler-Fassungsvermögen	600 cc (1 Widerstand)
Energieverbrauch	28,6 <sup>1</sup> / 1414 <sup>2</sup> Wh
Stündliche Heißwasserproduktion	20 L/h
Kaffeeabgabegeschwindigkeit	90 <sup>*</sup> Espresso/h
Schale für Flüssigkeitsrückstände	1,2 L
Schale für Kaffeesatz	75 Tabletten

<sup>1</sup> Erreichung der Temperatur \*40 cc  
<sup>2</sup> für 24 h Stand-by

FASSUNGSVERMÖGEN	
Kaffee in Bohnen	2 Kg
Milch	0,8 Kg
Schokolade	1,4 Kg

Option: Zucker. Bei Einsatz von Zucker entfällt Schokolade.



### KONFIGURATIONEN

- Tassentrage
- 8 Auswahlen incl. Vorwahl
- Verstellbare Auflagefläche aus Inox Stahl
- Abgabemöglichkeit in kleinen Kännchen
- 5 verschiedene Konfigurationen (siehe Beispiele)

#### KONFIGURATION A

Kaffee Schwarz	Moccachoc
Kaffee Weiss	Café au lait
Espresso	Schoko Creme
Cappuccino	Heisses Wasser

#### KONFIGURATION B / E

Kaffee Schwarz	Espresso Weiss
Kaffee Weiss	Moccachoc / Latte Macchiato
Espresso	Café au lait
Cappuccino	Schoko Creme

#### KONFIGURATION C

Vorwahl Zucker	Café au lait
Kaffee Schwarz	Espresso Weiss
Kaffee Weiss	Doppelter Espresso
Espresso	Heisses Wasser

#### KONFIGURATION D

Kaffee Schwarz	Espresso
Kaffee Schwarz/Zucker	Espresso Zucker
Kaffee Weiss	Espresso Weiss
Kaffee Weiss/Zucker	Espresso Weiss/Zucker

## COLIBRÌ INSTANT



ABMESSUNGEN	
Standardhöhe	650 mm
Höhe mit offener Abdeckung	840 mm
Abgaberaum	120 mm
Breite	410 mm
Tiefe	490 mm
Raumbedarf mit offener Tür	830 mm
Gewicht	32 Kg ca.

TECHNISCHE DATEN	
Speisespannung und Frequenz	230 V - 50 Hz einphasig
Höchstleistungsvermögen	1850 W
Boiler-Fassungsvermögen	600 cc
Energieverbrauch	28,6 <sup>1</sup> / 1414 <sup>2</sup> Wh
Stündliche Heißwasserproduktion	20 L/h
Kaffeeabgabegeschwindigkeit	7,5 <sup>*</sup> L/h
Schale für Flüssigkeitsrückstände	1,2 L

<sup>1</sup> Erreichung der Temperatur \*40 cc  
<sup>2</sup> für 24 h Stand-by

FASSUNGSVERMÖGEN	
Kaffeepulver	0,5 Kg
Milch	0,8 Kg
Schokolade	1,4 Kg
Zucker	1,6 Kg



### KONFIGURATIONEN

- Tassentrage
- 8 Auswahlen incl. Vorwahl
- Verstellbare Auflagefläche aus Inox Stahl
- Abgabemöglichkeit in kleinen Kännchen
- 3 verschiedene Konfigurationen (siehe Beispiele)

#### KONFIGURATION A

Vorwahl Zucker	Vorwahl Milch
Kaffee Schwarz	Moccachoc
Espresso	Latte Macchiato
Cappuccino	Schokolade

#### KONFIGURATION B

Vorwahl Zucker	Vorwahl Milch
Kaffee Schwarz	Schokolade
Espresso	Latte Macchiato
Cappuccino	Heisses Wasser

#### KONFIGURATION C

Vorwahl Zucker	Vorwahl Milch
Kaffee Schwarz	Schokolade
Espresso	Latte Macchiato
Cappuccino	Heisses Wasser