



### GAIA ES Touch

- ✓ TASTENFELD MIT 8 INDIVIDUELL ANPASSBAREN GROSSEN TASTENFELDERN.
- ✓ DER AUTOMAT BIETET EINE TOUCHFLÄCHE ZUR AUSSTRAHLUNG VON BILDERN UND VIDEOS
- ✓ HINTERLEUCHTETE FRONTSEITE BIETET DIE MÖGLICHKEIT DER GESTALTUNG MIT INDIVIDUELLEN LOGOS
- ✓ GRÖSSE DES AUSGABEFACHS: 170 MM FÜR EINE GROSSE TASSE, BECHER, LATTE MACCHIATO-GLAS
- ✓ 100 MM-HOHER, SCHWENKBARER ESPRESSOTASSENHALTER (OPTIONAL AUCH IN SCHWARZ ERHÄTLICH)

**NETZSPANNUNG:**

230 VAC, 50Hz (CE)

220-230 VAC, 50Hz (IEC/CB)

**LEISTUNGS-AUFNAHME**

1.80 KW Version Espresso mit Einzelboiler

2.80 KW Version Espresso mit Doppelboiler

**INTERNE STROMVERSORGUNG:**

Alle elektrischen Komponenten werden mit 24 VDC versorgt, mit Ausnahme der Boilerheizung und der Espressopumpe, die über das Netz versorgt werden.

**WASSERVERSORGUNG**

Wasseranschluß = 3/4"

Wasserdruck = 0.5 – 6.5 bar

**ABMESSUNGEN**

H 635 mm x B 310 mm x T 475 mm GEWICHT 25 kg

**EIGENSCHAFTEN**

Sowohl als Version mit Festwasseranschluss als auch mit internem Wassertank erhältlich.

Im Deckel befindet sich eine Klappe zum leichten Befüllen des Wassertanks.

Herausnehmbare Mixerschalen erleichtern die tägliche Reinigung.

Inhalt des Wassertanks: 3,6 Liter, leicht herausnehmbar, Befüllen bei geschlossener Türe möglich.

Tropfschale: 1 Liter, leicht herausnehmbar, mit sichtbarer Maximumanzeige.

Kaffeesatzbehälter: für 80 Brühungen mit Zählersoftware.

Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll

Elektronik vorbereitet zur Aufnahme eines Telemetriemoduls.

**PRODUKTKAPAZITÄT**

Einzelbeh. Doppelbeh.

Kaffee in Bohnen 1.35 kg -

Kaffee in Bohnen f. ext. Trichter 2.3 kg -

Gefriergetrockneter Kaffee 0.35 kg 0.70 kg

Milchpulver 0.55 kg 1.40 kg

Kakao 1.30 kg 3.00 kg

**DISPLAYDARSTELLUNG MIT FOLGENDEN ICONS/BILDERN**